


- 78-sprężyna
- 80-stopień
- 84-kłapa termoizolacyjna
- 85-kątownik schodów
- 86-zawias
- 88-wspornik boczny
- 90-porecz LXH
- 93-stopka LXS
- 94-policzek (element boczny schodów)
- 507-listwy wykończeniowe LXL FAKRO




E	S	Z	G
Długość stopni	Szerokość stopni	Grubość stopnia	Odległość między stopniami
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]
34	8	2	25

LWK KOMFORT 3-segmentowe - wymiary charakterystyczne								
H	A	B	K	R	C	T	WxL	MxN
Wysokość pomieszczenia	Szerokość otworu w suficie	Długość otworu w suficie	Wysokość złożonych schodów	Odległość zamachowa	Odległość po rozłożeniu drabinki	Wysokość skrzynki	Zewnętrzne wymiary skrzynki	Wymiary skrzynki w świetle
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]
280	55	111	34	159	108	14	53x109,4	49x105
	60	111		159	108		58x109,4	54x105
	60	120		162	121		58x118,4	54x114
	60	130		162	121		58x128,4	54x124
	70	111		159	108		68x109,4	64x105
	70	120		162	121		68x118,4	64x114
	70	130		162	121		68x128,4	64x124
	70	140		162	121		68x138,4	64x134
305	60	130	179	130	58x128,4	54x124		
	60	140	179	130	58x138,4	54x134		
	70	130	179	130	68x128,4	64x124		
	70	140	179	130	68x138,4	64x134		

**FAKRO**

LWK KOMFORT



Uwaga! Niniejszy rysunek jest informacyjno-poglądowy. Wszelkie zamieszczone na rysunku wymiary muszą być zweryfikowane na miejscu montażu. Z uwagi na fakt, iż rysunek jest schematyczny firma FAKRO nie bierze odpowiedzialności za jakość rzeczywistego montażu.

Rysunek techniczny:  
Schody 3 segmentowe LWK KOMFORT

FORMAT:  
A4

SKALA:  
1:20/1:10

DATA:  
03.2024