

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DoP 0A003

### LÁMINA DE REVESTIMIENTO TERMOTRATADA



Comercializado por:  
 FINANCIERA MADERERA, S.A. -FINSA-  
 N-550, km. 57  
 15707 Santiago de Compostela.  
 España

Tipo de Producto	Uso Previsto	SEVCP*
Entablado de madera de pino sp. termotratado PNPN / PNRD / PNSY	Revestimiento de muros y techos de utilización no estructural en ambientes de exterior	4

\*Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones de acuerdo al anexo 5 de la RPC (EU) No 305/2011

#### Prestaciones Declaradas :

Características esenciales	Prestaciones		Especificación Técnica Armonizada
Densidad media EN 408:2010+A1:2012	530 +/- 50 kg/m <sup>3</sup>		EN 14915:2013+ A2: 2021
Reacción al fuego Tabla 1, EN 14915:2013+A2: 2021	Clase D-s2, d0 (*)		
Clase de Emisión de Formaldehído Anexo C, EN 14915:2013+A2: 2021	E1		
Contenido en Pentaclorofenol	Libre		
Permeabilidad al vapor de agua Factor de resistencia al vapor de agua ( $\mu$ ) Tabla 2, EN 14915:2013+A2: 2021	Húmedo: $\mu = 24$	Seco: $\mu = 72$	
Absorción acústica ( $\alpha$ ) Tabla 3, EN 14915:2013+A2: 2021	De 250 a 500 Hz: $\alpha = 0,10$	De 1000 a 2000 Hz: $\alpha = 0,30$	
Resistencia térmica $\lambda$ (W / m. K) Tabla 4, EN 14915:2013+A2: 2021	0,10 – 0,13		
Resistencia a las fijaciones	PND		
Durabilidad EN 350	Hongos xilófagos	2 - Durable	
	Coleópteros xilófagos	D - Durable	
Clase de Uso EN 335	3.2		

(\*) Montado sin cámara de aire o montado mecánicamente sobre un bastidor de madera con cámara de aire abierta trasera. En perfiles de espesor inferior a 18 mm la cámara de aire trasera debe ser de 20 mm como máximo.

Las prestaciones de los productos LÁMINA DE REVESTIMIENTO TERMOTRATADA son conformes con las prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad de Financiera Maderera, S.A. -FINSA-.

  
 Georgios GKOROGIAS  
 Director de IDI y Certificación  
 Santiago de Compostela, 15 de Mayo de 2024

