

SOTILLOS TIMBER FOREST, S.L.

SOTILLOS TIMBER FOREST, S.L., situada en Cabrejas del Pinar (Soria) declara que la madera suministrada posee las características abajo descritas:



Método de aplicación empleado: Sistema Bethell, autoclave vacío-presión-vacío

Especie de la madera tratada: *Pinus sylvestris*

Sección de la madera: ROLLIZO TORNEADO

Origen de la madera: España

Certificado PEFC: AEN-PEFC-COC-037

Clase de uso¹: 4

Penetración²: NP 5 (100%)

Retención Mínima: 16,7 kg/m³.*

Protector utilizado: TANALITH E-3474

Nº Registro del Protector³: ES/MR(NA)-2016-08-00370

Recomendaciones a tomar ante mecanizaciones posteriores al tratamiento:

Si se realizase retestado en obra tratamiento de las testas al menos NP2.

Informaciones complementarias, en su caso:

*Retención basada en Certificado de Calidad CTBp+ nº 20-4130-2

¹ Clase de uso según norma UNE EN 335

² Niveles de penetración norma UNE EN 351

³ Nº de Registro del Ministerio de Sanidad y Consumo facilitado por el fabricante de protectores

⁴ Formación necesaria para el uso y manejo de biocidas TP8 según RD 830/2010