



## CERTIFICADO DE TRATAMIENTO PROTECTOR

**MOLDURAS DEL NOROESTE, S.L.**, empresa inscrita en el Registro Oficial de Establecimientos e Servicios Praguicidas con el nº **C-0058-S**; y en el Registro Oficial de Establecimientos e Servicios Biocidas, con el nº **0168-GAL-ICO**;

**Certifica: Que los productos relacionados, fueron sometidos al tratamiento protector descrito, recogido en el Sello de Calidad AITIM 17-03-2 de madera tratada.**

Relación de madera tratada:

- 350 piezas de 95 x 22 mm y de 4,5 m de longitud (mod. 561) de CHANFORA DE PINO ROJO.

**CLIENTE:** MADERAS PLANES, S.L.

**FACTURA Nº:** 24-00963

**Fecha:** 24/07/2024

Producto: **TANALITH E 3474**

Registro Mº Sanidad nº **2016-08-00370**

Retención media: 17,5 kg/m<sup>3</sup>

Tratamientos: X-070421-2.

NIVEL DE PROTECCIÓN: **Clase de Uso 4.**

Y para que así conste, expido el presente certificado en Cambre, a 24 de julio de 2024.

Fdo. FRANCISCO ALONSO CUEVAS  
Responsable de Tratamientos





DON J. ENRIQUE PERAZA SÁNCHEZ, ARQUITECTO, SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN TÉCNICA DE LAS INDUSTRIAS DE LA MADERA -AITIM- Y DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN DEL SELLO DE CALIDAD AITIM

Asociación de Investigación  
Técnica  
de las Industrias  
de la Madera

C.I.F. G26194603

C/ Flora, 3-2ª Dcha.  
28013  
MADRID

Tel. 91 542 58 84  
91 547 85 01

Mail: informame@aitim.es  
www.aitim.es

**CERTIFICA:**

Que la Empresa MOLDURAS DEL NOROESTE, S.L. ostenta, actualmente el

Sello de Calidad	17-03-2	de madera tratada
------------------	---------	-------------------

para los productos tratados por dicha empresa:

Especie de madera	Coníferas, Frondosas boreales y tropicales
Clases de uso Madera tratada	4
Producto protector	TANALITH E 3474
Tratamiento	-Autoclave (vacío-presión) -Concentración: aprox 2,8 %  -Penetración: ....total en la zona de madera impregnable .....NP5 (UNE-EN 351-1: 2007)  -Retención mínima: a.- 15 años - coníferas, frondosas boreales y tropicales: 16,7 kg/m <sup>3</sup> b.- 25 años - coníferas, frondosas boreales y tropicales: 27,8 kg/m <sup>3</sup>
Normativa de referencia: UNE EN 351-1 "Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Madera maciza tratada con productos protectores. Parte 1: Clasificación de las penetraciones y retenciones de productos protectores	


Según fue aprobado en la reunión del Comité de Dirección del Sello de Calidad AITIM de Estructuras de Madera de 13 de febrero de 2004 y actualizado el 6 de Junio de 2019.

Y para que conste expido la presente certificación en Madrid, a uno de Enero de dos mil veinticuatro.

**NO SE ADMITEN FOTOCOPIAS DE ESTE CERTIFICADO**



Este certificado corresponde a material enviado a MADERAS PLANES, S.L. según factura 24-00963 de 24/07/2024.



# MADERA TRATADA CON SUSTANCIAS BIOCIDAS

## Control de organismos que destruyen la madera

Los ingredientes activos:

Cobre granulado

Propiconazol

Tebuconazol

Lleve guantes al manipular la madera.

Evite la inhalación del aserrín.

No debe utilizarse si entra en contacto con agua potable o en contacto directo con alimentos.

No debe utilizarse como virutas para animales.

Elimine la madera tratada de una forma responsable.

Los residuos industriales deben ser eliminados a través de un gestor de residuos autorizado.



ESTE PROTECTOR DE MADERA ES UN PRODUCTO CONFORME A BPR

ESP- 05