


PARADOR

Suelo de diseño Vinilo Basic 5.3


Características del producto		
Formato		1209 x 225 x 5,3 mm
Embalaje	Paquete:	8 lamas / 2,176 m ² / 19,66 kg
	Palet:	42 paquetes / 91,4 m ² / 840,7 kg


Tolerancias (requisitos EN 16511:2014)		
Determinación de la perpendicularidad ($\leq 0,20\text{mm}$)		$\leq 0,15\text{ mm}$
Determinación de los cantos rectilíneos ($\leq 0,30\text{ mm/m}$)		$\leq 0,20\text{ mm/m}$
Superficie plana cóncava / convexa	longitudinal ($\leq 0,50/\leq 1,0\%$)	$\leq 0,30/\leq 0,50\%$
	anchura ($\leq 0,15 / \leq 0,20\%$)	$\leq 0,10/\leq 0,15\%$
Superficie a ras	(media $\leq 0,10\text{ mm}$)	(media $\leq 0,10\text{ mm}$)
	(máx. $\leq 0,15\text{ mm}$)	(máx. $\leq 0,15\text{ mm}$)
Apertura de las juntas	(media $\leq 0,15\text{ mm}$)	(media $\leq 0,05\text{ mm}$)
	(máx. $\leq 0,20\text{ mm}$)	(máx. $\leq 0,10\text{ mm}$)

Prestación de garantía (según las condiciones de garantía de Parador)		Notas
sector privado	sector comercial	- Instalación pegada sobre toda la superficie hasta 20m ² máx.
10 años	-	- Para limpieza y mantenimiento ver instrucciones.
		- Reservado el derecho de cambios y modificaciones.




EN 14041:2004/AC:2006





















Quality
Production
Controlled
Functionality

www.tuv.com
ID: 000007615



Clasificación		
	Norma de ensayo	Evaluación
 Clase de uso 23 Estancias privadas con uso intenso	EN 16511	Pasillo, cocina, salón, oficina en casa
 Clase de uso 31 Estancias comerciales uso moderado	EN 16511	Hoteles, salas de conferencia, oficinas pequeñas
 Reacción al fuego	EN 13501-1	B _n -s1
 Deslizamiento	EN 13893 EN 14041	$\mu \geq 0,30$ DS
 Resistencia a las manchas	EN 438-2	Grupo 1+2: Grado 5, sin cambios visibles Grupo 3: Grado 4, cambios leves
 Resistencia a la luz	EN ISO 105 - B02	Escala de lana azul: nivel ≥ 6
 Esfuerzo mecánico por el uso de ruedas de sillas	EN 425	Tipo W sin cambios visibles (10.000 rev.)
 Resistencia térmica apto para una instalación sobre una calefacción de suelo radiante - con freno de vapor	EN 12667	0,024 m ² *K/W
 Desplazamiento de muebles	EN 424	sin cambios visibles
 Huella después de uso constante	EN ISO 24343-1	$\leq 0,05\text{ mm}$
 Emisiones de formaldehído (E1 = 0,1 ppm)	ISO 16000	< E1
 Ruido de pasos	EN ISO 10140	17 dB
 Fuerza de la unión, SEF	ISO 24334	largo $\geq 4\text{ KN/m}$ transverso $\geq 3\text{ KN/m}$
 Desgaste	prEN 15468 Apéndice A	> 3.000
 Resistencia a los golpes	EN 13329 Apéndice F	$\geq 1.800\text{ mm}$
 Dilatación	EN ISO 23999	$\leq 0,15\%$
Resistencia al rayado micro	EN 16094	Método A MSR-A1
Resistencia al delizamiento en superficies inclinadas	DIN 51130	Estructura pulida: R 10
Eliminación de residuos	EAK- Número de clave	20 01 39

Modificado por:	QMB Parador	Nombre de archivo	PA_TDS_Designboden_Vinyl_Basic_5.3_ES_20201001
Fecha:	15.12.2018	Actualización:	https://es.parador.eu/servicio/descargas-und-catalogos/fichas-tecnicas
Nuestras fichas técnicas se actualizan constantemente y se adaptan a la última tecnología. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores y es válida a partir de:			01.10.2020